PROGETTO NUOVE OPERE INFRASTRUTTURALI - STRALCIO PLANIMETRICO N°4

SCALA 1:200



QUANTITA' DI PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE

DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA' VIE	PZB	PZR	PKK	NPP
PAVIMENTAZIONE "TIPO 1" IN LASTRE DI PORFIDO (Spessore totale 28 cm): • Fondazione in calcestruzzo RCk 25. - spessore 15 cm • Letto di malta per posa pavimentazione - spessore 5 cm • Pavimentazione in lastre rettangolari, cromatura rosata, dim. 20x20/20x40, con giunti sigillati con boiacca di cemento colata - spessore 8 cm	m²	2945.39	863.69	-	414.47	750.90
PAVIMENTAZIONE "TIPO 2" IN CUBETTI DI PORFIDO (Spessore totale 38 cm): • Rinterro con materiale per rilevato stradale - spessore 5 cm • Fondazione in calcestruzzo RCk 25. - spessore 15 cm • Letto di sabbia e cemento soffice per posa pavimentazione - spessore 10 cm • Pavimentazione in cubetti di porfido posati a coda di pavone, cromatura rosata - sp. 8 cm	m²	2710.23	1094.48	-	-	-
PAVIMENTAZIONE "TIPO 3" IN LASTRE DI PORFIDO (Spessore totale 28 cm): • Fondazione in calcestruzzo RCk 25. - spessore 15 cm • Letto di malta per posa pavimentazione - spessore 5 cm • Pavimentazione in lastre rettangolari, cromatura grigio chiaro, dim. 50x80, con giunti sigillati con boiacca di cemento colata - spessore 8 cm	m²	137.52	335.76	-	-	448.41
PAVIMENTAZIONE IN STRATO DI USURA (Spessore totale 23 cm): • Strato di base con materiale bituminoso (tout-venant) - spessore 15 cm • Strato di collegamento (binder) - spessore 5 cm • Strato di usura in conglomerato bituminoso - spessore 3 cm	m²	-	-	-	570.07	-
PAVIMENTAZIONE IN STRATO DI USURA (Spessore totale 73 cm): • Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato - spessore 50 cm • Strato di base con materiale bituminoso (tout-venant) - spessore 15 cm • Strato di collegamento (binder) - spessore 5 cm • Strato di usura in conglomerato bituminoso - spessore 3 cm	m²	-	-	-	-	-
PAVIMENTAZIONE IN STRATO DI USURA (Spessore totale 3 cm): • Strato di usura in conglomerato bituminoso - spessore 3 cm	m²	369.63	-	-	-	-
PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO COLATO (Spessore totale 14 cm): • Massetto in calcestruzzo - spessore 12 cm • Manto in asfalto colato per marciapiedi - spessore 2 cm	m²	-	-	-	358.31	-
PAVIMENTAZIONE TIPO "SEMINATO" (Spessore totale 20 cm): • Fondazione in calcestruzzo RCk 25. - spessore 15 cm • Pavimento tipo "seminato" eseguito con ciottoli di fiume di varia pezzatura, ghiaino bianco fino, impasto di cemento bianco e granigliа di marmo bianco di Carrara posato su malta	m²	-	557.24	-	-	-
LASTRE IN GRANITO DI RACCORDO CON PAVIMENTAZIONE ESISTENTE: • Lastre in granito larghezza 90 cm	m²	33.72	21.69	-	-	-
SCIVOLO TRAPEZOIDALE PREFABBRICATO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	n°	-	-	-	2	-
CORDONI IN PORFIDO: • Cordoni a raso - Larghezza 15 cm • Cordoni a vista - Larghezza 15 cm	m	1241.38	451.94	-	168.06	591.61
CORDONI IN GRANITO: • Cordoni a raso - Larghezza 15 cm • Cordoni in vista - Larghezza 15 cm	m	-	-	-	551.31	-
MURO IN CALCESTRUZZO ARMATO - AIUOLA CON STELE AVIS: • Muro in cls armato con cassero a mattice per scritta in bassorilievo - dimensioni: muro = spessore 20 cm - h 60 cm, fondazione = L 80 cm - H 20 cm	m	-	-	-	-	28.35
PALETTI DISSUASORI IN ACCIAIO INOX	n°	2	-	-	-	-
XX ELEMENTI DI ARREDO URBANO: • CS - Cestino porta rifiuti tipo "Spencer" • FS - Fontana tipo "Spring" • HS - Panchina in legno con schienale tipo "Harris" • HI - Panchina in legno senza schienale tipo "Harris Isola" - circa 30 m² • SA - Stele Avis	n°	- - 8 - 1	- - 4 - -	- - - - -	- - 16 - -	8 2 40 1 -

PERIMETRO INTERVENTO OPERE RELATIVE AL P.I.I. "BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A"

PERIMETRO INTERVENTO OPERE ESTERNE ALL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE "AT-02A" A CARICO DELL'OPERATORE

PERIMETRO INTERVENTO OPERE NON A CARICO DELL'OPERATORE

PERIMETRO SUPERFICIE FONDIARIA

NUOVE AIUOLE CON SISTEMAZIONE A VERDE

PIANTA CHIAVE



PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO "TIPO 1"

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO "TIPO 2"

PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO "TIPO 3"

PANCHINA IN LEGNO HS - TIPO "HARRIS"

PANCHINA IN LEGNO HI - TIPO "HARRIS ISOLA"

CESTINO PORTA RIFIUTI CS - TIPO "SPENCER"

FONTANA FS - TIPO "SPRING"



Comune di Brugherio

P.I.I. BRUGHERIO PIANO DEL CENTRO AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT-02A

PROGETTO PER VARIANTE CONVENZIONE

Soggetto Attuatore:	**P.S.T. s.r.l.** Via A. Mapelli, 11/A - 20900 Monza (MB)
Coordinamento generale:	**ALPINA S.p.a.** Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI)

Progetto Paesaggistico:	**STUDIO ARCHITETTO FLORA VALLONE** Via Casentino, 10 - 20159 MILANO (MI) Tel. +39 02 6686185 - Fax. +39 02 3340348245 E-mail: vallone.flora@tiscali.it
Progetto Urbanistico:	**MIRKO VARISCHI ARCHITETTO** Via San Francesco d'Assisi, 1/A 24060 - Castelli Calepio (BG) Tel. +39 030 7328779 - Fax. +39 030 7349434 E-mail: info@architettovarischi.com www.architettovarischi.com
Progetto Infrastrutturale e strutturale:	**ALPINA S.p.a.** Via Ripamonti, 2 - 20136 MILANO (MI) Tel. +39 02 56305010 - Fax. +39 02 58307388 E-mail: info@alpina-spa.it - www.alpina-spa.it
Progetto Illuminotecnico:	**STUDIO ELETTROTECNICO ARDIZZONE** Via G. Sora, 10 - 24020 FIORANO AL SERIO (BG) Tel. +39 035 711020 - Fax. +39 035 738703 E-mail: info@studioardizzone.it
Progetto Antincendio:	**BIESSE IMPIANTI s.r.l.** Via Dante, 3 - 20016 PERO (MI) Tel. +39 02 36509318 - Fax. +39 02 36509713 E-Mail: info@biesseimpianti.com

N° Elaborato	Titolo	Scala
VIA 20.04	INFRASTRUTTURE, VERDE E ARREDO URBANO PROGETTO NUOVE OPERE INFRASTRUTTURALI STRALCIO PLANIMETRICO N°4	1:200

Revisione	N°	Descrizione	Data
3	0	Prima emissione	12.12.2016
	1	Seconda emissione	24.05.2017
	2	VARIANTE PII	14.12.2018
	3	primo aggiornamento	06.03.2019
	4		
	5		

Redazione Elaborato:		
REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
G. Muccaviera	L. Laurindi	P. Perrotta

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto del proprietario. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.